



Scotte är Beckers produkter för yrkesmålare. De har den rätta känslan och håller mycket hög teknisk nivå, med till exempel bra torktider och hög täckförmåga.

Scotte R2 är en reflexfri takfärg särskilt väl lämpad för ytor inomhus med mycket släpljus och risk för underglans och skäck. Lämplig för målning på de flesta underlag.

Scotte R2 är lämplig för målning inomhus på ytor av sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips samt väv etc. Användes i t ex kök, hallar, trappuppgångar m.m.

#### GÖR SÅ HÄR

OMÅLADE YTOR: Rengör ytorna från smuts och damm. Grunda med Scotte Grund.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk.

LIMFÄRGSYTOR: Tvätta bort limfärgen med vatten. Patentera med Beckers Tapetgrund. Grunda sedan med Scotte Grund.

KALKADE YTOR: Skrapa och borsta ytan väl. Patentera med Beckers Tapetgrund. Grunda sedan med Scotte Grund.

SPACKLING OCH ILAGNINGAR: Använd Scotte spackelsortiment.

#### VIKTIGT

Måla inte om ytan är kallare än +5°C.

Rör om innan användning.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

#### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	takmålning
BINDEMEDEL	sampolymer
SPÄDNING	vattenburen, späds normalt inte
VERKTYG	pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
GLANS	helt matt, 2 glansenheter
MATERIALÄTGÅNG	ca 6-8m <sup>2</sup> /liter
FÄRDIGMÄLNING	1-2 lager
TORKTID VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri ca 0,5 timme och övermålningsbar efter ca 3 timmar
STORLEK	0,017-0,021
VOC	gränsvärde (Kat A/a):30g/l (2010) produktens VOC:<30g/l
AMAHUS LCS2	6
MÄLNINGSMATERIAL:	

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

#### NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2016-05-11  
För aktuell uppdatering:  
[www.beckers.se](http://www.beckers.se)

