



Beckers Decor Klarlack är en vattenburen, mycket ljus matt klarlack. Avsedd för lackning av möbler, snickerier och väggar inomhus. Den är även lämplig som skyddslack på betsade ytor, ådringar och marmoreringar. Gulnar inte, är snabbtorkande och ger en hård, tålig yta. Lacken uppnår full slitstyrka efter ca en vecka.

GÖR SÅ HÄR

FÖRBEHANDLING Se till att ytorna är rena och dammfria. Tidigare lackerade trätytor slipas och avdammas.

LACKNING Behandla två gånger med lätt avslipning mellan strykningarna. Lacken är vit/mjölkaktig vid applicering, klarnar och blir helt transparent när den torkat. Vänta en natts tork mellan behandlingarna.

TRÄBETS Applicerad träbets utjämnas med trasa eller svamp tills ytan är nästan torr. Vänta 6 timmar innan ytan slipas och lackas med Decor Klarlack.

VIKTIGT

Omröres väl före och under användning. Alkyd- och linoljebaserade färger gulnar om de överlackas med vattenburen klarlack. Behandla inte stabiliserad brunbok samt vaxade och oljade ytor med Decor Klarlack.

Undvik lackning om ytan är kallare än +10°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
SPÄDNING	vatten, skall normalt ej spädas
VERKTYG	pensel
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
GLANS	matt, ca 10 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	ca 8-12 m ² /liter
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +10°C till +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	klubbfri ca 2 tim. Övermålningsbar efter ca 16 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	gränsvärde (Kat A/e): 130g/l (2010)
VOC	Produktens VOC:<130g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT