

# Halkskydd



*Minskar risken för halkolyckor  
Kan användas både inne och ute  
Ger en sträv yta som tål mekaniska påfrestningar*

Gör golvet lek- och springsäkert genom att göra golvet mindre halkigt. Beckers Halkskydd är ett torrt pulver som tillsätts i golvfärger eller lacker för att uppnå en sträv yta. En sträv yta minskar risken för halkolyckor både inomhus och utomhus. Halkskyddet tål mekaniska påfrestningar och är därför lämplig även i grövre utrymmen såsom garage och källare.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Universal

# Förberedelse av ytor

Enligt blandningsfärgens rekommendation.

## Applicera

Halkskydd blandas i vid sista strykningen för att få bästa möjliga halkskydd. Om kravet på rengöring av golvet är mycket stort, kan Halkskydd användas i näst sista skiktet. Normalt tillsättes en förpackning, ca 170 ml till 4 liter färg eller lack. Mängden kan dock varieras för att ge olika strävhet.

Efter blandning har Halkskydd en tendens att flyta upp till ytan, varför man bör röra om då och då under arbetets gång.

## Viktigt

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 190524